

### Bestellcode Spindelhubgetriebe C-Serie Teleskop

#### Order code Screw Jacks telescopic

1	-	2	-	3	-	4	-	5	-	6	-	7	-	8	-	9	-	10	-	11	-	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	---	----	---	----

Nr. No.	Bezeichnung Designation	Code	Beschreibung Description
1	Baugröße size	<b>C3/C5/ C15...</b>	Baugröße Spindelhubgetriebe C Serie size of C-Series screw jacks
2	Bauart mit Spindel-seite design with screw side	<b>NE/NF</b>	stehende Spindel, Seite E/Seite F nonrotating screw, screw end side E/side F
3	Übersetzung transmission ratio	<b>6/24</b>	schnelle (H) und langsame (L) Übersetzung hier am Beispiel von C3, C5 fast transmission ratio (H) / slow transmission ratio (L) for C3, C5
		<b>8/24</b>	schnelle (H) und langsame (L) Übersetzung hier am Beispiel von C15, C20 fast transmission ratio (H) / slow transmission ratio (L) for C15, C20
		<b>10,67/32</b>	schnelle (H) und langsame (L) Übersetzung hier am Beispiel von C30, C50 fast transmission ratio (H) / slow transmission ratio (L) for C30, C50
4	Teleskopausführung telescopic design	<b>TELE</b>	
5	Hub [mm] stroke [mm]		Maßangabe der Hublänge in [mm] specification of the stroke length in [mm]
6	Spindelverlängerung VL [mm] screw extension VL [mm]		Spindelverlängerung VL in [mm] z.B. aufgrund Blockmaß-Faltenbalg, Einbausituation siehe Produktzeichnungen screw extension VL, e.g. due to block dimension of bellows, situation see product drawings
7	Spindelende screw end Anbauteile attaching parts	<b>Kxxx</b>	Kundenanforderung mit Längenangabe (entsprechend Angaben, Zeichnung oder Konstruktionsvariante customer demands with length specification (according to specifications, drawing or constructive design)
		<b>BP</b>	mit Befestigungsplatte BP montiert mounted with mounting plate BP
		<b>GA</b>	mit Gelenkauge GA montiert mounted with rod end GA
		<b>GK</b>	mit Gabelkopf GK montiert mounted with fork head GK
		<b>M</b>	metrischer Gewindezapfen M metric threaded stem M
8	Ausdrehsicherung für Version NF, NE stop collar for version NF, NE	<b>0</b>	ohne none
		<b>AS</b>	mit Ausdrehsicherung with turn-out safeguard
9	Spindelabdeckung screw cover	<b>0</b>	ohne none
		<b>FB</b>	mit Faltenbalg with bellow
		<b>SF</b>	mit Spiralfederabdeckung with spiral spring cover
10	Wellenende shaft ends	<b>0</b>	Standard - beidseitig Seite A und B shaft ends on both sides, A and B (standard)
		<b>A</b>	Wellenende auf Seite A shaft end on side A
		<b>B</b>	Wellenende auf Seite B shaft end on side B
11	Einbaulage mounting position siehe Würfel Einbaulagen C-Serie see section "Mounting positions C-Series"	<b>1,2, 3,4, 5,6</b>	z.B. 1: Einbaulage senkrecht nach oben e.g. 1: mounting position up für weitere Einbaulagen: Siehe Würfel Einbaulagen C-Serie for more installation position see section "Mounting positions C-Series"
12	Sonderanforderungen special requirements	<b>0</b>	ohne none
		<b>1,2,3..</b>	entsprechend Beschreibung oder Zeichnung = 1; bei 2 identischen Produktcodes mit weiteren Sonderanforderungen ist es erforderlich, eine fortlaufende Nr. zu vergeben according to descriptions or drawings = 1; In case of 2 identical product codes with different special requirements, a consecutive no. has to be assigned

