


Váš kontakt pro produkty perma:

perma LUBE BOOK
















Automatického mazání



















Specialista na automatické mazání

perma





















Systémy mazání perma přehledně

	perma CLASSIC / perma FUTURA	perma FUTURA PLUS	perma FLEX	perma FLEX PLUS
				
Technické údaje				
	Aktivační šroub  Aktivační šroub objednávejte samostatně	Aktivační víko  Kompletní systém	Otočný spínač  Kompletní systém	Otočný spínač  Kompletní systém
	0 až +40 °C		-20 až +60 °C	
	max. 4 bar		max. 5 bar	
	120 cm ³		60, 125 cm ³	
	Autonomní systémy: Elektrochemické Nezávisle na stavu stroje			
	Bezpečné proti manipulaci		Interval dávkování lze kdykoli změnit / systém lze vypnout	
	1, 3, 6, 12 měsíců při +20 °C / perma Multipurpose grease SF01		1, 2, 3, ... 12 měsíců při +20 °C / perma Multipurpose grease SF01	
	-		IP 68	
	CE Ex		CE Ex TIIS TECEx FM APPROVED CE Ex TECEx ANZEx	
Speciální podmínky použití				
	Nízké vibrace Při vibracích na mazacím místě doporučujeme vzdálenou montáž s hadicovým vedením		Nízké až střední vibrace	
	<1 metr Hadicové vedení → viz strana 98		<2 metr Hadicové vedení → viz strana 98	

Systemy mazání perma přehledně

	perma NOVA	perma STAR VARIO	perma STAR CONTROL
			
Technické údaje			
	Tlačítko + LCD displej 	Tlačítko + LCD displej + Signály LED 	Tlačítko + LCD displej + Signály LED 
	Řídicí jednotka NOVA opakovaně použitelná	STAR VARIO pohon opakovaně použitelný	STAR CONTROL pohon opakovaně použitelný
	-20 až +60 °C		
	max. 6 bar	6 bar	
	65, 125 cm ³	60, 120, 250 cm ³	
	Autonomní systém: Elektrochemické Nezávisle na stavu stroje	Autonomní systém: Elektromechanické + sada baterií STAR VARIO Nezávisle na stavu stroje	Externí napájení elektrickou energií: Elektromechanické 9–30 V DC S ohledem na stav stroje
	Interval dávkování lze kdykoli změnit / systém lze vypnout		
	1, 2, 3, ... 12 měsíců nezávisle na provozní teplotě	1, 2, 3, ... 12 měsíců nezávisle na provozní teplotě a protitlaku	-
	-	-	1, 2, 3, ... 12 měsíců nezávisle na provozní teplotě a protitlaku
	-	-	0,1–9,5 cm ³ na impuls nezávisle na provozní teplotě a protitlaku
	IP 65		
	CE  ANZEx 	CE 	CE
Speciální podmínky použití			
	Nízká až střední vibrace	Nízká až silná vibrace	
	Při vibracích na mazacím místě doporučujeme vzdálenou montáž s hadicovým vedením		
	<2 metr Hadicové vedení → viz strana 98	<5 metrů hadicové vedení → viz strana 98	

Systémy mazání perma přehledně

	perma PRO MP-6	perma PRO C MP-6	perma PRO LINE	perma PRO C LINE	perma ECOSY
					
Technické údaje					
	 <p>Tlačítko + LCD displej + Signály LED</p>				 <p>Tlačítko + LCD displej</p>
	Pohon PRO a rozvody MP-6 opakovaně použitelný				perma ECOSY s možností opakovaného plnění
	-20 až +60 °C				
	max. 25 bar				max. 10 bar
	250, 500 cm ³ (tuky do NLGI 2)				7 litrů (oleje)
	Autonomní systém: Baterie PRO B Nezávisle na stavu stroje	Externí napájení elektrickou energií: 15–30 V DC S ohledem na stav stroje	Autonomní systém: Baterie PRO B Nezávisle na stavu stroje	Externí napájení elektrickou energií: 15–30 V DC S ohledem na stav stroje	Externí napájení elektrickou energií: 24 V DC / 85–240 V AC S ohledem na stav stroje
	Interval dávkování lze kdykoli změnit / systém lze vypnout				
	1 den – 24 měsíců Počet aktivních vyústění je volitelný		Množství v dávce je individuální Počet aktivních vyústění je volitelný		-
	LC 250: 1 den – 24 měsíců LC 500: 1 den – 12 měsíců	1 den – 24 měsíců (závisí na počtu hodin provozu)	Doba pauzy 1 – 99 dnů 1 – 9 zdvihů dávky (závisí na počtu hodin provozu)		0–9,999 ml na 1000 hodin provozu
	Množství dávky 1,0 cm ³ na impuls / vyústění Stejně množství dávky na každé vyústění → 1–6 mazacích míst		Množství dávky 0,5–4,5 cm ³ na impuls / vyústění Individuální množství dávky na každé vyústění → 1–6 mazacích míst		Množství dávky 0,5 cm ³ na impuls / vyústění Individuální množství dávky na každé vyústění → 1–6 mazacích míst
	IP 54	-	IP 54	-	-
	CE 	CE	CE	CE	CE
Speciální podmínky použití					
	Nízké až silné vibrace Nepřímá montáž systému mazání s hadicovým vedením umožňuje použití v mazacích místech s nízkými až silnými vibracemi.				
	<5 metrů Hadicové vedení → viz strana 98				<10 metrů Hadicové vedení → viz strana 98

perma STAR VARIO ZVLÁŠTNÍ VERZE

	perma STAR VARIO pohon 500	perma STAR VARIO pohon Nízká teplota	perma STAR VARIO pohon 500 Nízká teplota
	 Art. No.113402	 Art. No.113355	 Art. No.113796
Technické údaje			
	Tlačítko + LCD displej + Signály LED  STAR VARIO pohon opakovaně použitelný	Tlačítko + LCD displej + Signály LED  STAR VARIO pohon opakovaně použitelný	Tlačítko + LCD displej + Signály LED  STAR VARIO pohon opakovaně použitelný
	-20 až +60 °C	-40 až +60 °C Používat jen ve spojení s vhodnými mazivy pro nízké teploty	
	6 bar		
	60, 120, 250 nebo 500 cm ³	60, 120 nebo 250 cm ³	60, 120, 250 nebo 500 cm ³
	Elektromechanické + sada baterií STAR VARIO 101351 	Elektromechanické + pouzdro na baterie STAR VARIO do nízkých teplot 113404 + 3x AAA lithiová baterie 1,5 V * 	Elektromechanické + pouzdro na baterie STAR VARIO do nízkých teplot 113404 + 3x AAA lithiová baterie 1,5 V * 
	1, 2, 3, ... 24 týdnů nezávisle na provozní teplotě a protitlaku	1, 2, 3, ... 12 měsíců nezávisle na provozní teplotě a protitlaku	1, 2, 3, ... 24 týdnů nezávisle na provozní teplotě a protitlaku
	IP 65		
			
Speciální podmínky použití			
	Nízká až silná vibrace		
	<5 metrů hadicové vedení → viz strana 98		

* 3x AAA lithiová baterie 1,5 V pořízená v místě – objednávání prostřednictvím společnosti perma **není** možné!