



Číslo	Popis	Označení	Dodatečný popis
1	Velikost	G1, G2, G3	Velikost zdvižné převodovky
2	N - verze	N	Matice v převodovce rotuje a šroub vykonává lineární pohyb / šroub není zajištěn proti pootočení (krycí tubus kruhového průřezu)
	VK - verze	VK	Matice v převodovce rotuje a šroub vykonává lineární pohyb / šroub zajištěn proti pootočení pomocí integrované kostky v krycím tubusu (tubus čtvercového průřezu)
	R - verze	R	Šroub rotuje a matice vykonává lineární pohyb
3	Převodový poměr	2 : 1 / 3 : 1	Převodový poměr pro zvižné převodovky velikosti G1 / G2 / G3 pomalá nebo rychlá varianta
4	Typ pohybového šroubu	T	Trapézový pohybový šroub
		K	Kuličkový pohybový šroub
5	Průměr a stoupání pohybové šroubu	2405	Např. trapézový pohybový šroub Tr-24x5 pro velikost převodovky G1
		2505	Např. kuličkový pohybový šroub KGT-25x5 pro velikost převodovky G1
6	Zdvih	0300	Požadovaný zdvih systému např. 300 mm
7	Rozměr VL pro převodovky verze N / VK	-	Prodloužení šroubu v závislosti na přídatném krycím měchu, aplikaci, speciálním příslušenství atd.
	Rozměr NL pro převodovky verze R	-	
8	Typ ukončení šroubu	M	Metrický závit na konci šroubu dle rozměrové tabulky každé velikosti
		A	Sražená hrana na konci šroubu
		S	Speciální úprava konce šroubu dle výkresu nebo popisu
		Z	Čep na konci šroubu dle rozměrové tabulky každé velikosti (standardní konfigurace pro R - verze)
9	Typ příslušenství pro verze N / VK	O	Bez příslušenství
		BP	Upínací deska
		GA	Koncové oko
		GK	Vidlička
		HG	Kloubové oko
	Typ a orientace matice u R - verze	F-D	Matice kuličkového šroubu s osazením dle DIN 69051 / Orientace matice ... přírubou k převodové škríni
		F-N	Matice kuličkového šroubu s osazením dle NEFF standard / Orientace matice ... přírubou k převodové škríni
		D-F	Matice kuličkového šroubu s osazením dle DIN 69051 / Orientace matice ... přírubou ke konci šroubu
		N-F	Matice kuličkového šroubu s osazením dle NEFF standard / Orientace matice ... přírubou ke konci šroubu
		EFM-N	Matice trapézového šroubu s osazením dle NEFF standard / Orientace matice ... přírubou k převodové škríni
		N-EFM	Matice trapézového šroubu s osazením dle NEFF standard / Orientace matice ... přírubou ke konci šroubu
		SFM-N	Bezpečnostní matice trapézového šroubu s osazením dle NEFF standard / Orientace matice ... přírubou k převodové škríni
		N-SFM	Bezpečnostní matice trapézového šroubu s osazením dle NEFF standard / Orientace matice ... přírubou ke konci šroubu
	10	Způsob krytí šroubu	O
FB			S krycím měchem
SF			Se spirálovým pružinovým krytem
11	Příslušenství pro zabránění vyšroubování šroubu	O	Zdvižná převodovka není vybavena příslušenstvím, které zabraňuje vyšroubování šroubu z převodové skříně
		AS	Zdvižná převodovka verze N je vybavena příslušenstvím, které zabraňuje vyšroubování šroubu z převodové skříně
		VS	Zdvižná převodovka verze VK je vybavena příslušenstvím, které zabraňuje vyšroubování šroubu z převodové skříně
12	Odvzdušňovací ventil	D	Viz.katalogový list každé velikosti a provedení / standardní umístění dle konfigurace hnacích hřídelí (viz.popis na pozici 13)
		E	
		F	
13	Konfigurace hnacích hřídelí	1W	1 výstupní hřídel (odvzdušňovací ventil na straně D)
		2WCD	2 výstupní hřídele na straně C, D (180°) (odvzdušňovací ventil na straně E)
		2WCE	2 výstupní hřídele na straně C, E (90°) (odvzdušňovací ventil na straně D)
		3W	3 výstupní hřídele na straně C, E, F (90°) (odvzdušňovací ventil na straně D)
		4W	4 výstupní hřídele
14	Uspořádání ozubeného soukolí v převodovce	RO	Hnané ozubené kolo v horní poloze (při pohledu z čela na šroub) ... viz. rozměrový nákres převodovky
		RU	Hnané ozubené kolo v dolní poloze (při pohledu z čela na šroub) ... viz. rozměrový nákres převodovky
15	Speciální požadavek	O	Bez speciálního požadavku
		1	Dle specifikace, výkresu